


OR400-FA2-384OR1A-W5

Fonctionnalités électroniques




Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	384
Tension	12V
Puissance maximale	8,6 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	15mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
4000K (400)	CRI Ra>90	87	96	840	109	F

Dimensions



Spécifications

Largeur du PCB	5 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 12V	20,8 mm (8 led)
Distance LED	2 mm
Longueur du rouleau	10 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

OR400-FA2-384OR1A-W5

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	400	F	A	2	384	O	R	1	A-W5

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	380 x 330 x 190 mm
Quantité par carton	20
Poids net	146 g
Poids brut	160 g



200 Mètres par carton



10 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

