

# ORxxx-F52-1608N2-F

## Fonctionnalités électroniques



2835

CRI Ra&gt;93



IP20



24V



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

Paramètres techniques	
Type de LED	2835
Nombre led/m	160
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	15mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra>93	85	106	2010	155	D
4000K 3step (40s)	CRI Ra>93	85	106	2160	167	D

## Dimensions

Spécifications	
Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	25 mm (4 led)
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm²

# ORxxx-F52-1608N2-F

## Gamme

Version	Température	Degré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	F	5	2	160	8	N	2	-F
OR	40s	F	5	2	160	8	N	2	-F

## Conditionnement

### Paramètres techniques

Dimensions du carton	430 x 170 x 310 mm
Quantité par carton	50
Poids net	120 g
Poids brut	169 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe



250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

