

ORxxx-F52-240DF2/14.4

Fonctionnalités électroniques



2835



CRI Ra>80



IP20



24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com


info@orizzonteled.com

Paramètres techniques	
Type de LED	2835
Nombre led/m	240
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	15mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	70°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80			1500	116	F

Dimensions



Spécifications	
Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	25 mm (6 led)
Distance LED	4,17 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	<u>3M 9495LE</u>
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-F52-240DF2/14.4

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	F	5	2	240	D	F	2	/14.4

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	105 g
Poids brut	150 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

