


# ORxxx-F52-240DZ2-S1

## Fonctionnalités électroniques



**Orizzonte**  
LED Lighting

[www.orizzonteled.com](http://www.orizzonteled.com)  
[info@orizzonteled.com](mailto:info@orizzonteled.com)

### Paramètres techniques


|                                              |               |
|----------------------------------------------|---------------|
| Type de LED                                  | 2835          |
| Nombre led/m                                 | 240           |
| Tension                                      | 24V           |
| Puissance maximale                           | 22 W/m        |
| Binning des couleurs des leds                | 3step MacAdam |
| Durée de vie                                 | 50000h        |
| Courant de fonctionnement (LED individuelle) | 23mA          |
| Plaque en cuivre                             | 70 µm         |
| Température de fonctionnement                | -10°C ~ +45°C |
| Température maximale LED                     | 75°C          |
| Type de protection                           | IP20          |
| Angle d'émission                             | 120°          |



### Paramètres d'éclairage

| CCT               | CRI       | Rf | Rg | Lm/m | Lm/W | Classe énergétique |
|-------------------|-----------|----|----|------|------|--------------------|
| 3000K 3step (30s) | CRI Ra>80 | 82 | 95 | 2250 | 114  | F                  |

## Dimensions



### Spécifications

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Largeur du PCB      | 10 mm                |
| Hauteur du ruban    | 1,5 mm               |
| Coupe 24V           | 25 mm (6 led)        |
| Distance LED        | 4,17 mm              |
| Longueur du rouleau | 5 m                  |
| Biadhésif           | <u>3M 9495LE</u>     |
| Section du câble    | 0,75 mm <sup>2</sup> |

# ORxxx-F52-240DZ2-S1

## Gamme

| Version | Température | Dégré IP | Longueur du ruban | Couleur du PCB | Led/m | Type de LED | Numéro du fabricant | Tension d'entrée | Divers |
|---------|-------------|----------|-------------------|----------------|-------|-------------|---------------------|------------------|--------|
| OR      | 30s         | F        | 5                 | 2              | 240   | D           | Z                   | 2                | -S1    |

## Conditionnement

| Paramètres techniques |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Dimensions du carton  | 520 x 330 x 170 mm |
| Quantité par carton   | 50                 |
| Poids net             | 135 g              |
| Poids brut            | 180 g              |



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

## Certifications

