



ORxxx-F52-x128822-C90

Fonctionnalités électroniques



Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	128
Tension	24V
Puissance maximale	13 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	34mA
Plaque en cuivre	105 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K 3step (30s)	CRI Ra>90			1700	145	E
4000K 3step (40s)	CRI Ra>90			1750	150	D

Dimensions



Spécifications

Largeur du PCB	8 mm
Hauteur du ruban	1,5 mm
Coupe 24V	62,5 mm (8 led)
Distance LED	7,81 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-F52-x128822-C90

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	30s	F	5	2	x12	8	8	2	2-C90
OR	40s	F	5	2	x12	8	8	2	2-C90

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	70 g
Poids brut	115 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

