


ORxxx-FA2-480OR2

Fonctionnalités électroniques



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	0620
Nombre led/m	480
Tension	24V
Puissance maximale	10,5 W/m
Binning des couleurs des leds	5step MacAdam
Durée de vie	20000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	22mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C
Température maximale LED	65°C
Type de protection	IP20
Angle d'émission	140°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2700K (270)	CRI Ra>90	90	98	1120	119	F
3000K (300)	CRI Ra>90	90	98	1070	113	F
4000K (400)	CRI Ra>90	96	104	1190	126	E

Dimensions



Spécifications

Largeur du PCB	8 mm
Hauteur du ruban	2 mm
Coupe 24V	50 mm (24 led)
Distance LED	4,9 mm
Longueur du rouleau	10 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-FA2-480OR2

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	270	F	A	2	480	O	R	2	
OR	300	F	A	2	480	O	R	2	
OR	400	F	A	2	480	O	R	2	

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	370 x 300 x 185 mm
Quantité par carton	48
Poids net	147 g
Poids brut	214 g



10 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

480 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

