


ORxxx-K52-060822

Fonctionnalités électroniques



2835 CRI Ra>80 IP65 24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com
info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	60
Tension	24V
Puissance maximale	14,4 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	60mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	<u>IP65</u>
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
2600-2800K (260)	CRI Ra>80	80	88	1340	103	F
3000K 3step (30s)	CRI Ra>80	81	97	1200	93	F
4000K 3step (40s)	CRI Ra>80	80	92	1400	108	F

Dimensions



Spécifications

Largeur du PCB	12 mm
Hauteur du ruban	4 mm
Coupe 24V	100 mm (6 led)
Distance LED	16,67 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 5604A VHB
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-K52-060822

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	260	K	5	2	060	8	2	2	
OR	30s	K	5	2	060	8	2	2	
OR	40s	K	5	2	060	8	2	2	

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	525 x 215 x 430 mm
Quantité par carton	50
Poids net	270 g
Poids brut	320 g



5 Mètres par rouleau






1 Rouleau par enveloppe

250 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications



Fiche technique

Les fiches techniques fournies ne sont qu'à titre indicatif ; les valeurs des données ne sont pas garanties. Les spécifications peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.