

ORxxx-M52-240D22

Fonctionnalités électroniques



2835

CRI Ra>80

IP53

24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Paramètres techniques


Type de LED	2835 Honglitronic
Nombre led/m	240
Tension	24V
Puissance maximale	19,2 W/m
Binning des couleurs des leds	3step MacAdam
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	20mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-10°C ~ +50°C
Température maximale LED	75°C
Type de protection	IP53
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)	CRI Ra>80	81	97	1550	90	G
4000K (400)	CRI Ra>80			1750	101	F

Dimensions



Spécifications

Largeur du PCB	10 mm
Hauteur du ruban	2,5 mm
Coupe 24V	25 mm (6 led)
Distance LED	4,17 mm
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	3M 9495LE
Section du câble	0,75 mm²

ORxxx-M52-240D22

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	M	5	2	240	D	2	2	
OR	400	M	5	2	240	D	2	2	

Conditionnement

Paramètres techniques

Dimensions du carton	520 x 170 x 330 mm
Quantité par carton	50
Poids net	145 g
Poids brut	216 g



250 Mètres par carton



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

