

ORxxx-NEO6-120811-50

Fonctionnalités électroniques



2835



IP65



12V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Paramètres techniques	
Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	12V
Puissance maximale	9,6 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	20mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Température maximale LED	80°C
Type de protection	IP65
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage						
CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)		84	91	400	46	F
4000K (400)		84	91	400	46	F
6000K (600)		84	91	400	46	F

Dimensions

Spécifications	
Largeur du PCB	6 mm
Hauteur du ruban	12 mm
Coupe 12V	25 mm (3 led)
Longueur du rouleau	50 m
Biadhésif	No
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-NEO6-120811-50

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	NEO	6	120	8	1	1	-	50
OR	400	NEO	6	120	8	1	1	-	50
OR	600	NEO	6	120	8	1	1	-	50

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	330 x 330 x 150 mm
Quantité par carton	1
Poids net	3700 g
Poids brut	4000 g



50 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

50 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

