

ORxxx-NEO6-120812-5

Fonctionnalités électroniques



2835



IP65



24V



Orizzonte
LED Lighting

www.orizzonteled.com

info@orizzonteled.com

Paramètres techniques

Type de LED	2835
Nombre led/m	120
Tension	24V
Puissance maximale	9,6 W/m
Durée de vie	50000h
Courant de fonctionnement (LED individuelle)	20mA
Plaque en cuivre	70 µm
Température de fonctionnement	-20°C ~ +60°C
Température maximale LED	80°C
Type de protection	IP65
Angle d'émission	120°



Paramètres d'éclairage

CCT	CRI	Rf	Rg	Lm/m	Lm/W	Classe énergétique
3000K (300)		84	91	400	46	F
4000K (400)		84	91	400	46	F
6000K (600)		84	91	400	46	F

Dimensions

Spécifications

Largeur du PCB	6 mm
Hauteur du ruban	12 mm
Coupe 24V	50 mm (6 led)
Longueur du rouleau	5 m
Biadhésif	No
Section du câble	0,75 mm ²

ORxxx-NEO6-120812-5

Gamme

Version	Température	Dégré IP	Longueur du ruban	Couleur du PCB	Led/m	Type de LED	Numéro du fabricant	Tension d'entrée	Divers
OR	300	N	E	O	612	0	8	1	2-5
OR	400	N	E	O	612	0	8	1	2-5
OR	600	N	E	O	612	0	8	1	2-5

Conditionnement

Paramètres techniques	
Dimensions du carton	330 x 330 x 250 mm
Quantité par carton	20
Poids net	400 g
Poids brut	492 g



5 Mètres par rouleau



1 Rouleau par enveloppe

100 Mètres par carton

Orizzonte utilise des emballages et des bobines en papier afin de promouvoir un monde zéro plastique.

Certifications

